

LUBEX PRIMUS EC PLUS 5W-20
YÜKSEK PERFORMANSLI TAM SENTETİK MOTOR YAĞI**ÜRÜN TANIMI**

Özel seçilmiş baz yağlar ve yeni nesil katık teknolojisi kullanılarak formüle edilen yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Benzinli araçların motor yağı spesifikasyonlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş olup Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından SQ-RC kategorisinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca ILSAC GF-7A ve Ford, GM, Chrysler ve Fiat spesifikasyonlarının gereksinimlerini de karşılamaktadır. Aynı zamanda binek dizel ve LPG'li araçlarda da kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- LSPI (Low Speed Pre-Ignition / Düşük Hızda Ön Ateşleme) oluşumuna karşı gösterdiği mükemmel direnç sayesinde motorda oluşabilecek ciddi hasarları önleyerek motor ömrünü uzatır.
- Üstün viskozite kararlılığı en düşük sıcaklıklarda bile motorun ilk çalıştırma anında oluşabilecek aşınmaları asgariye indirir.
- Üstün deterjan-dispersan özelliği yanma sonucu oluşan tortu ve kurum birikimini önleyerek motorun kritik aksamalarının ve yağlama kanallarının temiz kalmasını sağlar.
- Düşük viskozite karakteristiği ve düşük sürtünme özelliği yakıt ekonomisi sağlayarak CO₂ salımını azaltır ve çevreyi korur.

- Gelişmiş oksidasyon ve termal kararlılığı sayesinde yüksek çalışma sıcaklıklarında piston ve turbo şarjdaki depozit oluşumuna karşı gelişmiş koruma sunar.
- İçeriğindeki özel katıklar sayesinde paslanma ve korozyona karşı motoru koruyarak ömrünü uzatır ve operasyonel verimliliği artırır.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API SQ-RC
ILSAC GF-7A
GM Dexos1 Gen2
GM 6094M
Ford WSS M2C960-A1
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535 CR 1

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE Viskozite Sınıfı	5W-20	–
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	8,2	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	156	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	205	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-39	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	7,2	ASTM D 2896

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

01.2025.08.07

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr