

LUBEX PRIMUS MV 0W-40**YÜKSEK PERFORMANSLI TAM SENTETİK MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Özel seçilmiş sentetik baz yağlar ve katık teknolojisi ile geliştirilen, birçok farklı binek ve hafif ticari araçlarda kullanıma uygun yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Lubex Primus MV 0W-40, araç üreticisinin ACEA A3/B4, API SP veya öncesi spesifikasyonu karşılayan SAE 0W-40 motor yağı önerdiği benzinli, dizel (partikül filtresiz) ve LPG'li araçlarda kullanılabilir. Ayrıca MB 229.5, MB 229.3, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502.00/ 505.00 ve PSA B71 2296 spesifikasyonlarından birine gereksinim duyan araçlarda da kullanılması önerilir.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- Mükemmel akışkanlık performansı ile özellikle düşük çalışma sıcaklıklarında motorun ilk çalıştırma anında oluşabilecek aşınmaları asgariye indirir
- Yüksek performanslı deterjan-dispersan katkılar yanma sonucu oluşan tortu ve kurum birikimini önleyerek yağlama kanallarının ve kritik aksamaların sürekli temiz kalmasını sağlar ve motorun çalışma verimliliğini artırır.
- Üstün oksidasyon ve termal kararlılığı sayesinde yaşlanma ve bozulmaya karşı mükemmel direnç göstererek araç üreticilerinin belirlemiş olduğu servis aralıkları boyunca mükemmel bir yağlama performansı sağlar.

- İçeriğindeki özel seçilmiş katıklar yanma sonucu açığa çıkan asidik bileşikleri nötralize ederek motoru korozyona ve aşınmaya karşı korur.
- Gelişmiş viskozite kontrolü yüksek basınç ve yüksek çalışma sıcaklıklarında güvenilir bir yağ filminin oluşmasını sağlayarak motor performansını artırır.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API SP
ACEA A3/B4
MB 229.3
MB 229.5
VW 502 00 / VW 505 00
Renault RN 700 / RN 710
PSA B71 2296

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağız kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE Viskozite Sınıfı	0W-40	-
Yoğunluk (15°C, g/cm ³)	0,847	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	13,5	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	175	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	220	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-45	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	10,3	ASTM D 2896
CCS (-35°C, cP)	5600	ASTM D 5293
HTHS (150°C, cP)	3,9	ASTM D 4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

05.2025.07.31

BELGİN

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr