

**LUBEX PRIMUS MV 0W-30****YÜKSEK PERFORMANSLI TAM SENTETİK MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Özel seçilmiş sentetik baz yağlar ve katık teknolojisi ile geliştirilen, birçok farklı binek ve hafif ticari araçlarda kullanıma uygun yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır.

**KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ**

Lubex Primus MV 0W-30, araç üreticisinin ACEA A3/B4, API SP veya öncesi spesifikasyonu karşılayan SAE 0W-30 motor yağı önerdiği benzinli, dizel (partikül filtresiz) ve LPG'li araçlarda kullanılabilir. Ayrıca MB 229.5, MB 229.3, Renault RN 0700/RN 0710 ve VW 502.00/ 505.00 spesifikasyonlarından birine gereksinim duyan araçlarda da kullanılması önerilir.

**AVANTAJLARI/YARARLARI**

- Mükemmel akışkanlık performansı ile özellikle düşük çalışma sıcaklıklarında motorun ilk çalıştırma anında oluşabilecek aşınmaları asgariye indirir.
- İçerdiği deterjan-dispersan katkıları yanma sonucu oluşan tortu ve kurum birikimini önleyerek yağlama kanallarının ve kritik aksamaların sürekli temiz kalmasını sağlar ve motorun çalışma verimliliğini artırır.
- Üstün oksidasyon ve termal kararlılığı sayesinde yaşlanma ve bozulmaya karşı mükemmel direnç göstererek araç üreticilerinin belirlemiş olduğu servis aralıkları boyunca mükemmel bir yağlama performansı sağlar.

- İçeriğindeki özel seçilmiş katıklar yanma sonucu açığa çıkan asidik bileşikler nötralize ederek motoru korozyona ve aşınmaya karşı korur.
- Gelişmiş viskozite kontrolü yüksek basınç ve yüksek çalışma sıcaklıklarında güvenilir bir yağ filminin oluşmasını sağlayarak motor performansını artırır ve aynı zamanda yakıt ekonomisi sağlar.

**KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR**

API SP  
ACEA A3/B4  
MB 229.3  
MB 229.5  
VW 502 00 / VW 505 00  
Renault RN 700 / RN 710

**DEPOLAMA KOŞULLARI**

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

**SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

| TEKNİK ÖZELLİKLERİ                  | TİPİK DEĞERLER | TEST METODU |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| SAE Viskozite Sınıfı                | 0W-30          | -           |
| Yoğunluk (15°C, g/cm <sup>3</sup> ) | 0,846          | ASTM D 4052 |
| Kinematik Viskozite (100°C, cSt)    | 11,2           | ASTM D 445  |
| Viskozite İndeksi                   | 175            | ASTM D 2270 |
| Parlama Noktası (°C)                | 215            | ASTM D 92   |
| Akma Noktası (°C)                   | -45            | ASTM D 97   |
| TBN (mgKOH/g)                       | 10,3           | ASTM D 2896 |
| CCS (-35°C, cP)                     | 5700           | ASTM D 5293 |
| HTHS (150°C, cP)                    | 3,5            | ASTM D 4741 |

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını artırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

05.2025.07.31

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.  
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.  
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye  
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98  
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr