

LUBEX RAPIDUS 4T SCOOTER 10W-40
DÖRT ZAMANLI SCOOTER MOTOSİKLET YAĞI**ÜRÜN TANIMI**

Yüksek kaliteli mineral ve sentetik yağlar ile özel katık paketi kullanılarak geliştirilen yüksek performanslı dört zamanlı scooter motosiklet yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ / KULLANIM YERİ

Özellikle dur-kalk trafiğin yoğun olduğu günlük sürüş koşullarında zorlu çalışma şartlarına maruz kalan 4-zamanlı scooter ve maxi-scooter'larda kullanılması uygundur.

AVANTAJLARI / YARARLARI

- Yüksek kesme kararlılığı yağ değişim aralığı boyunca viskozite değişimini asgari seviyede tutarak güvenilir ve kesintisiz bir yağlama performansı sunar.
- Üstün oksidasyon ve termal kararlılığı çamurlaşmaya karşı mükemmel koruma sağlayarak motoru temiz tutar ve ömrünü uzatır.
- Her türlü iklim koşullarında dayanıklı bir yağ filmi oluşturarak ilk çalıştırma ve zorlu sürüş koşullarında motoru aşınmaya karşı korur.
- İçerdiği deterjan-dispersan özellikli katkılar yardımı ile yanma sonucu oluşan kurum ve tortuları temizleyerek ekipman ömrünü uzatır.

- Özel geliştirilmiş formülasyonu sayesinde eksiltme değerlerini asgariye indirerek düşük yağ tüketimi sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER / ONAYLAR

API SL

JASO MB

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE Viskozite Sınıfı	10W-40	-
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	14,0	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	150	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	220	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-27	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	6,5	ASTM D 2896

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını artırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

01.2025.08.29

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr