

LUBEX ROBUS PRO 10W-40**YÜKSEK PERFORMANSLI SENTETİK DİZEL MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Gelişmiş formülasyonu ile turbo şarjlı kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamalarında kullanılabilecek çok amaçlı, yüksek performanslı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ/ KULLANIM YERİ

Turbo ve süper şarjlı, doğal aspirasyonlu hafif ticari araçlar (minibüs, kamyonet vb.) ve düşük emisyonlu dizel motorlar da dahil olmak üzere, ağır hizmet iş makineleri, kamyon, tır ve otobüslerin dizel ve benzinli motorlarında kullanılabilir. Düşük veya yüksek miktarda kükürt ihtiyaç eden yakıt kullanan her türlü araçta ve bilinen tüm yüksek devirli dizel motorlarda kullanımı uygundur.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- Her türlü iklim ve yol koşulunda sabit yağlama sağlar. Bu nedenle dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Motorda paslanmaya, korozyona ve aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.
- Motor ısınmadan yapılan sık duruş kalkışlı çalışmalarda olusabilecek zararları önler.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde her sıcaklıkta dayanıklı bir yağ filmi oluşturarak aşınmanın minimum seviyede olmasını sağlar.
- İçerdeği deterjan-dispersan katkılar yardımı ile ortamda yanma sonucu oluşan kirleri dağıtarak tortu ve kurum birikimini engeller. Bu şekilde yağlanması kanallarının sürekli olarak temiz kalmasını sağlar.
- Kükürt içeren yakıtların oluşturduğu asitleri, içerisindeki bazik katkılar ile nötralize eder.
- Düşük Sürtünme Teknolojisi ile üretildiğinden ve mükemmel akış ve pompalanabilme özelliği sayesinde ilk çalışma anındaki aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API CI-4, CH-4, SL
ACEA E7, A3/B4
CAT ECF-1A, ECF-2
CES 20077-78
DETROIT DDC 93K215
DEUTZ DQC III-10
GLOBAL(JAMA) DHD-1
MTU TYPE 2
MACK EO-N, EO-M Plus
MAN M 3275-1
DTFR 15B110 (MB 228.3)
Renault RLD-2
Volvo VDS-3

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağızı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığından bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE viskozite sınıfı	10W-40	-
Yoğunluk (15°C)	0,868	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	14,1	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	150	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	225	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-36	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	9,3	ASTM D 2896
CCS (-25°C, cP)	5500	ASTM D 5293
HTHS (150°C, cP)	4,0	ASTM D 4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGIN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını artırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirmeye hakkını saklı tutar."

04.2023.11.20

**BELGIN**

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr