

LUBEX PRIMUS MV 10W-40**YÜKSEK PERFORMANSLI SENTETİK MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Günümüzün modern motorları ve zorlu sürüş koşulları için sürdürülebilir performans sağlayan, aşınma, korozyon ve çamur oluşumuna karşı üstün koruma sağlamak üzere özel olarak geliştirilen sentetik teknoloji motor yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Lubex Primus MV 10W-40, ekipman üreticisinin ACEA A3/B4, API SP veya daha önceki spesifikasyonları karşılayan SAE 10W-40 motor yağını önerdiği benzinli, LPG'li ve hafif ticari dizel motorlarda kullanıma uygundur. Ayrıca MB 229.3, Renault RN0700 / RN0710, VW 501.00 / 505.00 ve PSA B71 2300 spesifikasyonlarını gerektiren araçlarda kullanılması önerilir.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- Her mevsim, yüksek ve düşük sıcaklıklı iklim koşullarında mükemmel yağlama performansı gösterir.
- Her türlü zorlu sürüş koşullarında motoru aşınmaya karşı korur.
- Yüksek sıcaklıklarda tortu ve çamur oluşumuna karşı üstün koruma sağlar ve motorun temiz kalmasını sağlayarak ömrünün uzamasına yardımcı olur.
- Geliştirilmiş viskozite özellikleri, kritik motor parçaları üzerinde dayanıklı bir yağ filmi oluşturulmasını ve aşınmanın en aza indirilmesini sağlar.

- Mükemmel oksidasyon ve termal kararlılığı, viskozite kalınlaşmasına karşı gelişmiş direnç sağlar ve uzun servis aralıkları boyunca güvenilir yağlama performansı sunar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API SP
ACEA A3/B4
MB 229.3
VW 501 00 / VW 505 00
Renault RN 700 / RN 710
PSA B71 2300

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE Viskozite Sınıfı	10W-40	-
Yoğunluk (15°C, g/cm ³)	0,870	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	14,4	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	149	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	220	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-30	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	10,3	ASTM D 2896
CCS (-25°C, cP)	6500	ASTM D 5293
HTHS (150°C, cP)	4,3	ASTM D 4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

05.2025.03.14

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr