

LUBEX PRIMUS MV 10W-60**YÜKSEK PERFORMANS ARAÇLAR İÇİN TAM SENTETİK MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Yüksek performanslı sentetik baz yağlar ve üstün katık teknolojisi ile özellikle motor sporlarındaki yüksek devirli araçlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Lubex Primus MV 10W-60, ekipman üreticisinin ACEA A3/B4, API SP veya daha önceki spesifikasyonları karşılayan SAE 10W-60 motor yağını önerdiği benzinli, dizel (partikül filtresiz) ve LPG'li araçlarda kullanılabilir. Özellikle yağ sıcaklığının yüksek seyir ettiği motor sporları araçlarında kullanılması önerilir.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- Özellikle yüksek çalışma sıcaklıklarındaki mükemmel viskozite kararlılığı servis aralıkları boyunca üstün bir yağlama performansı sunar.
- Motor sporları gibi yüksek devirli araçlarda ve yüksek kilometreli eski motorlarda mükemmel yağ filmi oluşturarak ekstra koruma sağlar.
- SAE 10W-60 kalın viskozite karakteristiği özellikle yüksek kilometreli eski motorlarda yağ eksiltmesini azaltıcı bir fayda sağlar.
- Her türlü sürüş ve yol koşulları altında oksidasyon kaynaklı viskozite kalınlaşmasına ve aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.

- İçerdiği deterjan-dispersan katkıları sayesinde yanma sonucu oluşan tortu ve depozitlerin motorun kritik aksamalarında ve yağlama kanallarında birikimini önleyerek motorun sürekli olarak temiz kalmasını sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API SP
ACEA A3/B4
VW 501 00 / VW 505 00
Renault RN 700 / RN 710
PSA B71 2300

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE Viskozite Sınıfı	10W-60	-
Yoğunluk (15°C, g/cm3)	0,854	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	24,0	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	165	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	235	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-30	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	10,3	ASTM D 2896
CCS (-25°C, cP)	5700	ASTM D 5293
HTHS (150°C, cP)	5,8	ASTM D 4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

04.2025.03.20

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr