

LUBEX RAPIDUS 4T SCOOTER 10W-40
DÖRT ZAMANLI SCOOTER MOTOSİKLET YAĞI**ÜRÜN TANIMI**

Yüksek kaliteli mineral ve sentetik yağlar ile özel katkı maddelerinin harmanlanmasıyla üretilen yüksek performanslı dört zamanlı scooter motosiklet yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Yeni nesil scooterlar için özel olarak geliştirilmiştir.

AVANTAJLARI / YARARLARI

- Üstün oksidasyon kararlılığı sayesinde çamurlaşmaya karşı direnç göstererek güvenilir ve kesintisiz bir yağlama performansı sunar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde her türlü iklim ve yol koşullarında dayanıklı bir yağ filmi oluşturarak ilk çalıştırma ve zorlu sürüş koşullarında motoru aşınmaya karşı korur.
- İçerdiği deterjan-dispersan özellikli katkıları yardımı ile yanma sonucu oluşan kurum ve tortuları temizleyerek motor ömrünü uzatır.
- Özel geliştirilmiş formülasyonu sayesinde eksiltme değerlerini asgariye indirerek düşük yağ tüketimi sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMESLER/ONAYLAR

API SL/CF
JASO MA

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE Viskozite Sınıfı	10W-40	-
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	14,5	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	150	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	220	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-27	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	6,0	ASTM D 2896

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını artırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

00.2022.03.08

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr